

ViewBoard IFP5550-5F

Ключевые особенности

- Технология Ultra Fine Touch, обеспечивающая до 40 точек касания
- ПО myViewBoard с удобными инструментами для работы в классе
- Демонстрация экрана через USB-C или по беспроводной сети через myViewBoard Display и ViewBoard Cast с Airplay и Chromecast
- Интуитивно понятное удаленное управление устройствами и трансляция мультимедиа с помощью myViewBoard Manager
- ОС Android 11 на базе восьмijядерного процессора для оптимизации эффективности и безопасности



Описание продукта

Серия ViewBoard® IFP50-5F, разработанная для современных преподавателей, предлагает интуитивно понятный интерактивный интерфейс для многопользовательской работы. Благодаря одному кабелю USB-C для мгновенного и надежного подключения учителя могут легко подключать свои устройства и управлять ими, продолжая урок. И учащиеся, и преподаватели наслаждаются плавным письмом благодаря технологии Ultra Fine Touch, которая обеспечивает 40-точечное касание и двойное перо различных цветов и размеров. Будьте уверены, что ваше зрение надежно защищено поскольку серия ViewBoard® IFP50-5F оснащена технологией Flicker-Free и встроенным фильтром синего света, сертифицированным TÜV, для всех уровней яркости. Полностью интегрированная с пакетом myViewBoard, серия ViewBoard® IFP50-5F



объединяет аппаратное и программное обеспечение для полноценного решения для образовательных учреждений.

Посетите нас www.viewsonic.com



Дисплей

Диагональ:	55"
Тип панели:	TFT LCD Module with DLED Backlight. IPS
Область отображения (мм):	1209.6(H) x 680.4 (V)
Соотношение сторон:	16:9
Разрешение:	UHD 3840x2160
Colors:	1.07B colors (8bit+FRC)
Яркость:	400 nits (typ.)
Коэффициент контрастности:	1200:1 (typ.) 5000:1 (DCR)
Время отклика:	8ms
Углы обзора:	H = 178, V = 178 typ.
Срок службы подсветки:	50,000 hours (Min)
Покрытие:	Hardness: 7H, Anti-glare coating
Рамка:	Slim
Ориентация:	Landscape

Платформа

Процессор:	ARM Cortex-A73*4 + Cortex-A53*4
RAM:	4GB
Внутренняя память:	32GB

TOUCH

Тип / Технология:	Ultra Fine Touch Technology (IR Recognition)
Разрешение сенсорного датчика:	32767×32767
Сенсорные точки:	Windows: 40 points of touch, Android : 20 points of touch

INPUT

HDMI:	2.0 x 3 (3840x2160 @60Hz, HDCP2.2, HDMI1 with CEC/ARC)
RS232:	x1
OPS:	x1
WiFi:	x 1 module slot

OUTPUT

HDMI:	x1 (4K@60Hz)
Аудио:	x1 (Earphone out)
SPDIF:	x1 (optical)

LAN

RJ45:	x2
-------	----

USB

Type A:	2.0 x 2 3.0 x 4
Type B:	x2, for touch
Type C:	x1 (DP 1.2, USB2.0, PD65W, Ethernet 100M)

ДИНАМИКИ

12W x 2 + 16W x 1 subwoofer

TOP CAMERA PLATE

Yes

Поставляемое в комплекте ПО

Базовое ПО для заметок:	myViewBoard
Профессиональное ПО для заметок:	Pro Annotation Software: myViewBoard for Windows (Embedded in Windows Slot-in PC)
Wireless Presentation:	vCast/myViewBoard Display App

Особые характеристики

All-in-one USB port:	"SmartPort™ USB" to all channels.
Упрощенная передача файлов через LAN между IFP и подключенным устройством:	Simple LAN sharing between IFP and slot-in device
Light Sensor:	Yes

Питание

Напряжение:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
Потребление:	89W(typ.), 0.5W (off)

ERGONOMICS

Настенное крепление (VESA®):	400mm x 200 mm
------------------------------	----------------

OPERATING CONDITIONS

Температура (° C):	0°C to 40°C
Влажность:	10% ~ 90% RH non-condensing

РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г)

Физические (дюймы / мм):	49.9 x 30.4 x 3.3 in / 1268 x 773 x 85 mm
В упаковке (дюймы / мм):	56.2 x 34.6 x 8.7 in / 1428 x 878 x 220 mm

WEIGHT

Нетто (фунты / кг):	58.2lb/26.4kg
Брутто (фунты / кг):	78.3lb/35.5kg

REGULATIONS

cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM, Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL (Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH, Packing waste, CA65, PAIA

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

1. Power cord
2. Remote control with AAA battery
3. Touch USB cable
4. Touch pen x 2 (VB-PEN-009)
5. Quick Start Guide + Compliance statement
6. RS232 adapter
7. Clamp x 5
8. Camera Plate
9. Screw x 8
10. HDMI cable
11. Type-C cable 1.8m

Слот для ПК

VPC2-O series • VPC2-O-B series • VPC25-W33-O1-1B • VPC27-W53-O1-1B • VPC12-WPO-17 • VPC12-WPO-18

