TOSHIBA

Leading Innovation

xd2700A

› БОЛЬШЕ ПОКАЗЫВАТЬ

› БОЛЬШЕ ВИДЕТЬ

› БОЛЬШЕ УДИВЛЯТЬ

- Уникальное качество изображения с помощью NCE 3™
- Высокая безопасность с помощью пароля и блокировки панели
- 2,700 ANSI-люмен

3LCD

3 NATURAL COLOR ENHANCER

LCD – Жидко Кристаллическая Технология
NCE 3. Улучшене цветопередачи от Toshiba для LCD проекторов

xd2700A

Технология	0.63” LCD Chip
Разрешение	XGA 1,024 x 768
Яркость	2,700 ANSI-люмен
Цветопередача	16.7 млн. цветов
Контраст	600:1
Формат	4:3 переключаемый в 16:9
Лампа	220 W (TLPLW11)
Ресурс лампы	до 2,000 часов/ До 3,000 часов в ЭКО режиме
Линза	F = 1.6 - 1.89 / f = 18.6 - 22.3 mm, Ручной фокус и зум
Зум	1.2 x
Частота (гор./верт.)	16 - 106 kHz / 50 - 85 Hz
Проекция	прямая, обратная и потолочная
Цифровая коррекция трапеции	вертикальная автоматическая +/- 30°
Размер изображения (диагональ)	0.84 - 7.62 m
Офсет	93 %
Входные сигналы	NTSC / PAL / SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1,080i, VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA (compr.)
Входы	2 x RGB (D-sub 15), S-video, composite video (1 x RCA), RGB audio (1 x stereo mini jack), video audio (1 x RCA L/R)
Выходы	1 x RGB (D-sub 15), переключаемый вход/ выход, audio (1 x Stereo Mini Jack)
Интерфейс	RS-232C (mini DIN 8pin)
Питание	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Громкоговоритель	1 W моно
Размеры (Ш x В x Д)	288 x 92 x 247 mm
Вес	2.8 kg
Шум	ECO Mode 29 dB / normal 34 dB
Функции	автокоррекция трапеции, пароль, Быстрое отключение, NCE 3™, блокировка панели, Функция классной доски, логотип пользователя, Цифровой зум
Аксессуары	ПДУ с батарейками, инструкция(CD ROM), RGB- и сетевой кабели., сумка
Опционально	потолочное крепление, запасная лампа, документ камера c001
Меню	14 языков включая Русский язык

August 2008 • Subject to modifications and errors

TOSHIBA
Leading Innovation

www.toshiba-projectors.com

Toshiba Europe GmbH · Projection & Display Technology
Phone: ++49-2131-158-01 · Fax: ++49-2131-158-835
e-mail: projektoreninfo@toshiba-teg.com