




ПРОЕКТОРЫ LS831WU


Ключевые характеристики

- Проекционный коэффициент 0,25 для компактной установки
- Лазерно люминофорная технология 2-го поколения с сроком службы 20000 часов
- 4500 люменов ANSI гарантируют яркие изображения в любом окружении
- Большой размер экрана с более низкой ценой за дюйм
- Встроенный приемник HDBaseT



Описание модели

ViewSonic LS831WU - это передовой инсталляционный проектор с ультра коротким фокусом, яркостью 4500 ANSI люмен и разрешением WUXGA, идеально подходящий для общественных и коммерческих инсталляций. С коэффициентом проекции 0,25 пользователи могут легко получить 100-дюймовый экран на расстоянии всего 21 см. Размер экрана может быть увеличен до 150" при более низкой цене на дюйм по сравнению с коммерческими дисплеями. Используя лазерную люминофорную технологию 2-го поколения, проектор обеспечивает стабильно высокую яркость в течение всего срока службы 20 000 часов. Встроенный HDBaseT-приемник и возможность проецирования на 360° обеспечивают желаемую простоту использования. Встроенные кубические колонки мощностью 20 Вт гарантируют мощный звук с тремя предустановленными режимами звука, подходящими для различных сценариев применения.



1. Зона динамика
2. Фронтальный ИК
3. LED индикатор
4. Кнопки управления
5. Регулировочная ножка
6. USB Type A(5V/1.5A)
7. HDMI x 2

8. HDBaseT
9. LAN
10. 12V Out
11. Computer In
12. RS-232
13. S-Video
14. Composite

15. 3D VESA
16. Audio In & Out
17. Monitor Out

Спецификация

Аппаратное разрешение:	1920x1200
Тип DMD:	DC3
Яркость:	4500 ANSI люмен
Коэффициент контрастности:	3000000:1
Количество цветов:	1.07M цветов
Источник света:	Лазерная люминофорная система
Срок службы источника света (в стандартном режиме):	до 20000 часов
Мощность лампы:	Nichia 67W x2
Объектив:	F=2, f=TBD
Сдвиг объектива проектора:	140%±6%
Проекционное отношение:	0.252
Оптический зум:	Фиксированный
Цифровой зум:	0.8x-2.0x
Размер изображения:	70"~200"
Расстояние от проектора до экрана:	0.06-0.72m, (100" @ 0.21m)
Трапецеидальное искажение:	Г: +/-5°, В: +/-5°
Свиг объектива (В):	34dB
Свиг объектива (Г):	29dB
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Совместимость видео:	NTSC, PAL, SECAM
Горизонтальная частота:	15K~102KHz
Скорость вертикального сканирования:	23~120Hz

Входы

Компьютер (компонентный):	1
Композитный:	1
S-Video:	1
HDMI:	2, (HDMI 2.0 (HDCP 2.2))
Audio-in (3.5mm):	1
Audio-in (RCA R/L):	1
3D VESA (Sync):	1
HDBaseT:	1
RJ45 Input:	1, (LAN control)

Выходы

Monitor out:	1
Audio out (3.5mm):	1
Динамики:	10Вт Cube x 2
USB Type A (Power):	1 (5V/ 1.5A), (share with service)
12V Trigger (3.5mm):	1 (3.5mm)

Управление

RS232 (DB 9-pin male):	1
RJ45:	1

Другое

Напряжение источника питания:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz, (AC in)
Потребляемая мощность:	Стандартный: 504Вт, В режиме ожидания: <0.5Вт
Рабочая температура:	0~40°C
Масса нетто:	9.9кг
Размеры (ШхГхВ) с регулируемой ножкой:	492x387x157мм
Языки меню:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, (23 languages)

Стандартные аксессуары

Шнур питания:	1
VGA кабель:	1
Пульт ДУ:	1, (с лазерной указкой)
QSG:	1