

Ключевые характеристики

- Нативное разрешение 1080p Full HD, обеспечивающее восхитительную детализацию
- Кинематографическая технология SuperColor+™ с 125% Rec.709
- Двойные встроены динамики Harman Kardon обеспечивают звук кинематографического уровня
- Зеркальная трансляция со смартфонов для демонстрации презентаций и развлечений
- Передовая светодиодная технология обеспечивает срок службы 30 000 часов



Описание модели

Сочетая в себе светодиод с яркостью 1200 люменов, разрешение 1080p Full HD, технологию Cinema SuperColor+™, два динамика Harman Kardon и размер менее A4, M2 стремится обеспечить превосходные аудиовизуальные характеристики с большим экраном в любом месте, в любое время.



Спецификация

Аппаратное разрешение:	1920x1080
Яркость (люмен СИД):	LED 1200 люмен
Коэффициент контрастности:	3000000:1
Количество цветов:	1,07 млрд цветов
Срок службы источника света:	СИД
Срок службы источника света (в стандартном режиме):	до 30000
Мощность лампы:	СИД RGBB
Линзы:	F=1,7, f=9,251mm
Сдвиг объектива проектора:	100%+/-5%
Проекционное отношение:	1.23
Оптический зум:	Фиксированный
Размер изображения:	24"-100"
Расстояние от проектора до экрана:	0,65-2,72 м (80" на расстоянии 2,18 м)
Коррекция трапецеидального искажения:	Г.: +/-30°, В.: +/-40°
Слышимый шум (стандартный):	26 дБ
Слышимый шум (эхо):	24 дБ
Объем жесткого диска:	Всего 16 ГБ (10 ГБ свободного места)
Задержка входного сигнала:	125 мс
Поддерживаемое разрешение:	от VGA(640 x 480) до 4K (3840 x 2160)
Совместимость с HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P
Частота горизонтальной развертки:	30 К-97 кГц
Частота кадровой развертки:	24-120 Гц

Вход

HDMI:	1 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
USB тип C:	1 (5 В/2А)
USB тип A:	2 (USB 3.0 чтение x1 шт., USB 2.0 чтение x1 шт., совместно с питанием)
Вход для SD-карт:	Micro SD (емкость 64 ГБ, SDXC)
Вход Wi-Fi:	1 (5Gn)

Выход

Аудиовыход (3,5 мм):	1
Аудиовход (Bluetooth):	1 (BT4.0)
Динамик:	3 Вт куб x2
USB тип A (питание):	2 (USB 3.0 - 5 В/ 2 А, USB 2.0 - 5 В/ 1,5 А, общее с устройством чтения USB)

Управление

USB микро В-2.0 (сервисный):	1
------------------------------	---

Другие

Напряжение источника питания:	Адаптер питания: Вход: 100 ~ 240 В _{AC} Выход: 19 В пост. тока/ 4,74 А
Потребляемая мощность:	Стандартный режим: 74 Вт Режим ожидания: < 0,5 Вт
Рабочая температура:	0~40°C
Масса нетто:	1,32 кг
Размеры (ШxГxВ) с регулируемой ножкой:	224x224x51 мм
Язык OSD:	Английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, датский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, хинди, арабский, вьетнамский, греческий, всего 23 языка

Стандартная комплектация

Шнур питания:	1
Кабель USB-C:	1 (1m)
Пульт дистанционного управления:	1
Краткое руководство пользователя:	1
Wifi Dongle:	1