



ПРОЕКТОРЫ
PG707X

Ключевые характеристики

- Большой размер экрана с более низкой ценой за дюйм
- Короткий фокус и 1,3-кратный зум для беспроблемной модернизации оборудования
- Срок службы лампы - 20 000 часов
- Управление по сети для эффективного контроля оборудования
- Регулировка трапецеидального искажения по горизонтали и вертикали



Описание модели

ViewSonic PG707X - это практичный проектор для бизнеса / образования с разрешением 4000 ANSI люмен и разрешением XGA. С коэффициентом проекции, подходящим для стандартных условий установки, и 1,3-кратным оптическим зумом, он позволяет пользователям легко и быстро получать яркие и большие изображения с низкой ценой на дюйм в конференц-залах малого и среднего размера. В дополнение к этому энергосберегающий срок службы лампы 20 000 часов и совместимость с управлением по локальной сети делают его еще более выгодным и эффективным решением.



1. LED индикатор
2. Клавиши
3. Кнопка питания
4. Кольцо зума / фокуса
5. Ножка для регулировки
6. Объектив
7. Передний IR



8. HDMI 2
9. HDMI 1
10. Audio In
11. Audio Out
12. USB Type A(5V/1.5A)
13. Computer In
14. Monitor Out
15. Video
16. RJ45
17. Замок Kensington
18. RS232

Visit Us ■ www.viewsonic.com

Спецификация

Аппаратное разрешение:	1024x768
Тип DMD:	DC3
Яркость:	4000 (ANSI люмен)
Коэффициент контрастности с SuperEco:	22000:1
Количество цветов:	1.07M цветов
Источник света:	Лампа
Срок службы источника света (в стандартном режиме):	6000 часов
Срок службы источника света (в режиме СуперЭко):	20000 часов
Мощность лампы:	203Вт
Объектив:	F=2.59-2.87, f=16.88-21.88мм
Сдвиг объектива проектора:	115%+/-5%
Проекционное отношение:	1.51-1.97
Оптический зум:	1.3x
Цифровой зум:	0.8x-2.0x
Размер изображения:	30"-300"
Расстояние от проектора до экрана:	0.9м-12м, (100"@3.1м)
Трапецеидальное искажение:	Г: +/-40°, В: +/-40°
Слышимый шум (стандартный):	32dB
Слышимый шум (Эхо):	28dB
Задержка входного сигнала:	16мс
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
HDTV совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Совместимость видео:	NTSC, PAL, SECAM
Горизонтальная частота:	15К-102КГц
Скорость вертикального сканирования:	23-120Гц

Входы

Компьютер (компонентный):	1
Композитный:	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Audio-in (3.5mm):	1

Выходы

Monitor out:	1
Audio out (3.5mm):	1
Динамики:	10Вт
USB Type A (Power):	1 (5V/1.5A)

Управление

RS232 (DB 9-pin male):	1
RJ45 (LAN control):	1

Другое

Напряжение источника питания:	100-240V+/- 10%, 50/60Гц, (AC in)
Потребляемая мощность:	Стандартно: 280Вт, в режиме ожидания: <0.5Вт
Рабочая температура:	0~40°C
Масса нетто:	2.35кг
Размеры (ШxГxВ) с регулируемой ножкой:	294x218x110мм
Языки меню:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, Total 23 languages

Стандартная комплектация

Шнур питания:	1
Кабель VGA:	1
Пульт ДУ:	1 (с лазерной указкой)
QSG:	1

Дополнительные аксессуары

Лампа:	Да
--------	----