



Обзор

Мультимедийный DLP® проектор ViewSonic PJD6383 - это короткофокусный проектор, идеально подходящий для образовательных целей с высокой яркостью и разрешением. Он совместим с ПО Crestron RoomView® для сетевого управления, что облегчает процессы централизованного мониторинга и позволяет управлять несколькими проекторами через локальную сеть или WLAN. Режим DynamicEco™ снижает энергопотребление и продлевает срок службы проектора. Универсальность подключения и интерфейс HDMI позволяет с легкостью подключать к проектору разнообразные мультимедийные устройства и увеличивать содержательность и зрелищность проводимых презентаций или обучающих курсов.

ПО Crestron RoomView®

ПО Crestron RoomView® предоставляет возможность использовать систему оповещения в режиме реального времени, которая посылает информацию об изменении статуса проектора на ваш ПК, включая мощность, срок службы лампы. Кроме того, устройство позволяет автоматизировать такие функции, как включение/выключение питания и передача срочных сообщений через субтитры. С помощью этого интеллектуального управления по сети, вы сможете сэкономить время, деньги и усилия.

Режим Dynamic Movie для автоматической настройки яркости и

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

Контрастности

В Dynamic Movie лампа проектора автоматически тускнеет, чтобы улучшить отображение и детализацию при просмотре темных изображений. При отображении ярких образов, яркость лампы также регулируется, создавая исключительно яркие изображения. Режим Dynamic Movie увеличивает четкость изображения, увеличивает срок службы лампы, уменьшает энергопотребление и уровень шума.

Динамик 10 Вт обеспечивает отличный звук

ViewSonic PJD6383 оснащен встроенным динамиком 10 Вт, чтобы обеспечить высокую громкость звука без использования внешних динамиков.

Короткий фокус – никаких ограничений по площади помещения!

Благодаря своему короткофокусному объективу PJD6383s обеспечивает 80-дюймовое изображение с расстояния всего 1,2 метра. Такие короткие расстояния позволяют пользователям использовать проектор даже в самых небольших помещениях.

Исключительное качество изображения

С разрешением XGA и яркостью 3000 ANSI люмен, PJD6383 обеспечивает четкие изображения как для видео, так и для статических изображений, что делает его отличным выбором для небольших переговорных и классных комнат.

Экологичная технология DynamicEco позволяет значительно повысить энергосбережение

Применение режима DynamicEco™ уменьшает потребляемую мощность лампы до 70%, что продлевает срок службы лампы, а также срок службы проектора. Режим DynamicEco™ автоматически активизируется при отсутствии сигнала или он может быть включен вручную с помощью кнопки на пульте дистанционного управления. Эта функция также снижает шум вентилятора и устраняет отвлекающие факторы. Он также улучшает контрастность до 15,000:1.

Универсальные возможности подключения

HDMI и RGB интерфейсы обеспечивают разнообразные возможности по подключению и отображению разнообразного мультимедийного контента.

Характеристики

| | | |
|---------------|--------------------|--|
| COLORS | | Black |
| СОВМЕСТИМОСТЬ | ПК Mac® | VGA to UXGA VGA до SXGA+ (*может потребоваться MAC адаптор) |
| РАЗМЕРЫ | Физические (ШxВxГ) | 294 x 84 x 242мм |
| ИНСТРУКЦИЯ | | |

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.



CB, UL, cUL, FCC (including ICES-003),

CE, Argentina, NOM, GS, GOST-R, SASO,

Ukraine, PSB, C-Tick, Korean-KC, CCC,

CECP, WEEE, RoHS

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

проектор, шнур питания, VGA кабель, крышка объектива,
пульт ДУ, батарейки AAA, инструкция по быстрому запуску,
ViewSonic DVD Wizard (с Руководством пользователя).

| | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| ВХОДНОЙ СИГНАЛ | Частота | Горизонталь: 31 ~ 100 kHz |
| | | Вертикаль: 48 ~ 120 Hz |
| | Компьютер и Видео | PAL, SECAM, NTSC |
| | | 480i / 480P and 576i / 576P |
| | | 720p / 1080i / 1080p |

| | | |
|-------------------|------------------|--|
| СОЕДИНЕНИЕ | ПК Выход RGB | Dsub-15 x 1 |
| | Аудио вход | 3.5mm mini jack x 2 |
| | Компонентный | x 1 |
| | Композитный вход | Dsub-15 x 2 (общий с RGB) |
| | USB | Тип B x1 для мыши/обновления микропрограммного обеспечения |
| | Аудио выход | 3.5mm mini jack x 1 |
| | ПК Вход RGB | Dsub-15 x 2 |
| | Вход S-Video | x 1 |
| | Вход HDMI | HDMI 1.3 x 1 |

| | | |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Питание | Напряжение | 100V ~ 240Vac 50 / 60Hz |
| | Потребление | Потребление 350 Вт (макс.) |

| | | |
|----------------|--|---|
| ДИСПЛЕЙ | Отношение расстояния к размеру изображения | 0.61:1 |
| | Соотношение сторон | 4:3 / 16:9 / автоматическая |
| | Ресурс лампы (норм/эко-режим) | 3,500 / 5,000 / 7,000 часов (Norm / Eco / Dynamic Eco) |
| | Трапецеидальные искажения | +/- 40° (по вертикали) |
| | Объектив | Fixed |
| | Разрешение | 1024 x 768 (Native) |
| | Тип | TI DMD 0.55" |

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.



| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| КОНТРАСТНОСТЬ | 15,000:1 (with DynamicEco™ mode) |
| Размер проекции | 30" ~ 300" |
| Яркость (макс) | 3,000 люмен |
| Проекционное расстояние | 0.37м - 3.7м |

УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ Нормальный 33dB / 29dB (norm/ eco mode)

NETWORK RJ45 x 1

Язык

Английский / Голландский / Французский / Испанский / Итальянский /
Корейский /

Тайский / Португальский / традиционный китайский /

Упрощенный китайский / японский / русский / немецкий /

Шведский / Турецкий / Финский / Польский / Чешский

Аудио Динамики 10Вт x 1

Вес Нетто 2.99кг

**УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Температура 0° ~ 40° C (32° ~ 100° F)

Высота 0 ~ 6,000 футов

Влажность 10 ~ 90% (без конденсата)

PLAYBACK CONTROL RS232 x 1

Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

